

Link do produktu: <https://www.advantexopaski.com.pl/opaski-zaciskowe-do-placow-zabaw-dla-dzieci-9-0x400mm-czerwone-p-1435.html>



Opaski zaciskowe do placów zabaw dla dzieci 9,0x400mm czerwone

Cena brutto	121,77 zł
Cena netto	99,00 zł
Dostępność	Dostępny - wysyłka 24 godz.
Numer katalogowy	FXHT 9/400PZ RED
Producent	Tajwan
Długość	400mm
Szerokość	9,0mm

Opis produktu

Opaski do placów zabaw, kolor czerwony

Oferujemy kolorowe opaski do placów zabaw. Wybierz opaski w kolorze czerwonym, dopasowując je do kolorystyki panującej w Twojej sali zabaw. Opaski te znajdują zastosowanie przy mocowaniu miękkich otulin, które okrywają elementy konstrukcyjne urządzeń znajdujących się w sali zabaw.

Opaski do placów zabaw - stawiamy na bezpieczeństwo

Łatwe w użyciu, podobnie jak wszystkie opaski zaciskowe z nylonu. Odróżnia je sposób montażu - opaska wsuwana jest do środka pętli mocującej. Specjalnie wyprofilowane, zaokrąglone krawędzie taśmy oraz płaskiego zamka zapewniają dzieciom bezpieczną zabawę, eliminując ewentualność skaleczenia się, zadrapania czy otarć. W naszej ofercie opaski do placów zabaw posiadają certyfikat RoHS, co gwarantuje, że powstały z materiału, który nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia - są wolne od ftalanów, kadmu, ołowiu i rtęci.

Cena za opakowanie 100 sztuk.

Cechy szczególne opaski do placów zabaw:

- Opaski przeznaczone do mocowania elementów konstrukcyjnych urządzeń na placach i w salach zabaw dla dzieci.
- Specjalnie zastosowany płaski zamek ogranicza możliwość skaleczeń.
- Kolorystyka opasek do placów zabaw doskonale pasuje do żywych kolorów urządzeń zabawowych, tworząc estetyczne zestawienie wizualne.
- Opaski zaciskowe z płaskim zamkiem. W odróżnieniu od opasek standardowych, montuje się je powierzchnią ząbkowaną do wewnątrz.
- Gładka powierzchnia zewnętrzna minimalizuje możliwość skaleczenia lub otarcia naskórka, dzięki czemu opaski te są bezpieczne dla dzieci.

Szerokość: 9,0 mm
Długość: 400 mm
Maksymalna średnica mocowania: 117 mm
Kolor: czerwony
Materiał: nylon-66
Odporność na zrywanie: do 25 kg
Klasa ogniotrwałości: 94V-2 (samogasnące)
Zakres temperatur stosowania: -40 do +85°C
Certyfikaty: RoHS, certyfikaty producenta: ISO 9001, ISO 14001